

## WUS Practica LS mit Dämmprofileinlage zum Einschwenken

Die starke Rohrschelle für Lüftungsrohre

- Besonders hohe Belastbarkeit durch spezielle Verstärkungssicke
- Einfache Montage durch weiten Öffnungswinkel
- Hochwertige Dämmeinlage für sicheren Schallschutz
- Gute Passform auch im Grenzbereich

| Art.-Nr. | VE | Nenngröße Wickelfalzrohr [mm] <sup>*1)</sup> | Spannbereich [mm] | Anschlussmutter <sup>*2)</sup> | max. empf. Belastung [N] <sup>*3)</sup> |
|----------|----|--|-------------------|--------------------------------|---|
| 510-405  | 50 | 90   | 85-94             | M8/M10                         | 800                                     |
| 510-406  | 50 | 100  | 97-107            | M8/M10                         | 800                                     |
| 510-407  | 25 | 112  | 108-118           | M8/M10                         | 800                                     |
| 510-408  | 25 | 125  | 121-131           | M8/M10                         | 800                                     |
| 510-409  | 25 | 140  | 136-146           | M8/M10                         | 800                                     |
| 510-410  | 25 | 150  | 148-158           | M8/M10                         | 800                                     |
| 510-411  | 25 | 160  | 158-169           | M8/M10                         | 800                                     |
| 510-412  | 25 | 180  | 178-188           | M8/M10                         | 800                                     |
| 510-413  | 15 | 200  | 198-208           | M8/M10                         | 800                                     |
| 510-414  | 15 | 224  | 220-230           | M8/M10                         | 1000                                    |
| 510-415  | 10 | 250  | 247-257           | M8/M10                         | 1000                                    |
| 510-416  | 10 | 280  | 277-287           | M8/M10                         | 1000                                    |
| 510-417  | 10 | 300  | 297-307           | M8/M10                         | 1000                                    |
| 510-418  | 10 | 315  | 313-323           | M8/M10                         | 1000                                    |
| 510-419  | 10 | 355  | 352-362           | M8/M10                         | 1000                                    |
| 510-420  | 10 | 400  | 398-408           | M8/M10                         | 1000                                    |

VE = Verpackungseinheit

\*1) Kleinere Lüftungsrohre werden am besten mit WUS Practica Sanitärrohrschellen in der jeweils passenden Größe befestigt.

\*2) Auf Anfrage auch mit 3-fach Gewindeanschluss M8 - M 10 - 1/2" erhältlich

\*3) Die maximal empfohlene Belastung gilt für zentrischen Zug

### Rohrschellen-Charakteristik:

2-teilige Schraubrohrschelle mit aufgeschweißter Anschlussmutter  
 Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt nach DIN EN 12329, Schichtdicke 8...12 µ  
 Hochwertige Schallschutzeinlage, Temperaturbereich -50°C...+100°C

