







Produkt-Information





Ideen für das Handwerk

Isolier-Verankerung zur Montage von Regenrohrschellen an verputzte Styropor[®]-Isolierungen **NEU: Jetzt ohne Vorbohren!**

Montage vor dem Verputzen:



Montage nach dem Verputzen:



Die Pluspunkte:

- ⊕ **Selbstschneidend durch den Verputz – kein Vorbohren nötig**
- ⊕ **Montage auch vor dem Verputzen möglich**
- ⊕ **Mit Tülle zum Gewindeschutz**
- ⊕ **Aus hochwertigem Nylonmaterial gefertigt**
- ⊕ **Mit Dichtungsrosette**
- ⊕ **Belastbarkeit: 80 N/8 kg**

Sie erhalten die Isolier-Verankerung
ab sofort bei Ihrem qualifizierten Fachhändler!

Lieferumfang

Anzahl	Produkt
5 Stück	Isolier-Verankerung mit Anschlussgewinde M 10
5 Stück	Dichtungsrosette zum Aufschrauben
5 Stück	Schutztülle
1 Stück	Torx-Bit TX 25

Ausführungen

Art.-Nr.	für Dämmstoffstärke	Anschlussgewinde	Verwendung für
610-130	≥ 100 mm	M 10	Zinkrohrschellen
610-131	≥ 100 mm	M 10	Kupferrohrschellen