



DAS KOMPLETT DURCHDACHTE SYSTEM IN FEUERVERZINKT

NEU WDV-S-DÜBEL

- ✓ Für alle WDV-Systeme
- ✓ Bis 200mm Dämmstärke
- ✓ Erhältlich in 235mm und 295mm
- ✓ Anschlussgewinde M10 + TX 25 Torx-Antrieb
- ✓ Feuerverzinkte Stockschraube



NEU STOCKSCHRAUBE M10 FVZ

- ✓ Feuerverzinkt
- ✓ M10 Anschlussgewinde
- ✓ TX 25 Torx-Antrieb
- ✓ In den Längen: 100mm, 140mm, 200mm, 250mm, 300mm



NEU FALLROHRSCHELLEN M8/M10 FVZ

- ✓ Feuerverzinktes Kombigewinde M8/M10
- ✓ Edelstahl-Ringschraube
- ✓ Erhältlich in den Größen: 50mm, 60mm, 76mm, 80mm, 87mm, 100mm, 12mm, 150mm



NEU ISOLIER-VERANKERUNG FVZ

- ✓ Montage vor und nach dem Verputzen
- ✓ Keine Wärmebrücke
- ✓ Anschlussgewinde M10 + TX 25 Torx-Antrieb
- ✓ Feuerverzinkte Stockschraube



NEU ROSETTE MIT DICHTSCHEIBE

- ✓ Passend für M10
- ✓ Mit Dichtscheibe
- ✓ Mit Schraubansatz für nachträgliches Anziehen
- ✓ Sauberer Wandanschluss
- ✓ UV-Beständig



NEU FEUERVERZINKUNG

- ✓ Für den Großteil Deutschlands gilt die Korrosivitätskategorie C3. Das bedeutet, dass eine Schutzdauer von 40 Jahren und mehr erreicht werden kann.
- ✓ Langzeit für Stahl
- ✓ Mechanisch belastbar
- ✓ Erfüllt die Fachregel 4.6.3 (gem. ZVSHK - 06/2018)

